制冷量-R404A

Cooling Capacity - R404A

WB 中温冷藏应用

Medium Temperature Refrigeration

制冷量 COOLING CAPACITY

型号Model	项目Item (W)	Tc\Te	-30℃	-25℃	-20℃	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	5℃	10℃
WB15KE-PFJ-GN1	Q	60℃				2148	2733	3354	4021	4750	5553
	P					2679	2724	2751	2762	2756	2734
	Q	55℃				2612	3225	3893	4628	5445	6356
	P					2421	2455	2475	2480	2472	2451
	Q	50℃			2398	2982	3628	4349	5159	6069	7095
	P				2140	2178	2204	2218	2219	2210	2191
	Q	45℃		2138	2672	3275	3961	4742	5631	6642	7787
	P			1884	1924	1953	1971	1980	1980	1972	1957
	Q	40℃	1881	2344	2882	3511	4241	5088	6063	7180	8452
	P		1657	1694	1723	1744	1757	1763	1763	1758	1749
	Q	35℃	2044	2497	3047	3706	4488	5406	6473	7702	9107
	P		1493	1519	1538	1552	1561	1566	1569	1568	1566
	Q	30℃	2167	2617	3183	3880	4719	5715	6880	8227	9770
	P		1342	1357	1369	1378	1385	1391	1397	1403	1410
	Q	25℃	2269	2721	3311	4050	4953	6033	7301	8773	
	P		1204	1211	1216	1223	1230	1238	1249	1263	
	Q	20℃	2367	2828	3447	4235	5208	6377	7756		
	P		1080	1079	1081	1086	1094	1107	1126		
	Q	15℃	2481	2956	3610	4454	5502	6767			
	P		970	964	964	969	981	999			
	Q	10℃	2628	3124	3818	4724	5854				
	P		874	865	864	872	888				
WB22KE-PFJ-GN1	Q	60℃				2921	3718	4562	5470	6461	7553
	P					3537	3597	3634	3647	3639	3611
	Q	55℃				3553	4387	5295	6296	7406	8645
	P					3197	3242	3268	3275	3264	3236
	Q	50℃			3262	4056	4935	5916	7017	8256	9650
	P				2826	2877	2911	2929	2931	2919	2894
	Q	45℃		2909	3635	4455	5387	6449	7659	9034	10592
	P			2488	2541	2579	2603	2615	2615	2605	2585
	Q	40℃	2559	3188	3921	4775	5769	6920	8247	9766	11496
	P		2188	2238	2275	2302	2320	2328	2328	2322	2309
	Q	35℃	2781	3397	4144	5041	6105	7353	8805	10477	12387
	P		1972	2005	2031	2049	2062	2069	2072	2071	2068
	Q	30℃	2948	3560	4330	5277	6419	7774	9358	11191	13289
	P		1772	1792	1808	1820	1829	1838	1845	1853	1862
	Q	25℃	3086	3701	4503	5509	6737	8206	9932	11933	
	P		1590	1599	1606	1615	1624	1635	1650	1668	
	Q	20℃	3220	3847	4688	5761	7084	8674	10550		
	P		1426	1425	1428	1434	1445	1462	1486		
	Q	15℃	3374	4021	4910	6058	7484	9205			
	P		1281	1273	1273	1279	1295	1320			
	Q	10℃	3574	4249	5194	6426	7962				
	P		1155	1143	1141	1151	1173				

注：1. 测试条件：吸气温度20℃，过冷度0℃
2. Q--制冷量（W） P--功率（W）

Note: 1. Test conditions: R.G. 20℃, subcooling 0℃
2. Q--Capacity(W) P--Power(W)

中温冷藏应用 WB

Medium Temperature Refrigeration

制冷量-R404A

Cooling Capacity - R404A

制冷量 COOLING CAPACITY

型号Model	项目Item (W)	Tc\Te	-30℃	-25℃	-20℃	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	5℃	10℃
WB29KE-PFJ-GN1	Q	60℃				3689	4695	5760	6908	8160	9538
	P					4467	4543	4589	4606	4596	4560
	Q	55℃				4487	5540	6687	7950	9353	10918
	P					4037	4095	4127	4136	4122	4087
	Q	50℃			4119	5122	6232	7471	8861	10426	12187
	P				3568	3633	3676	3698	3701	3686	3655
	Q	45℃		3673	4590	5626	6804	8145	9672	11409	13376
	P			3142	3208	3256	3287	3302	3303	3289	3264
	Q	40℃	3232	4026	4951	6030	7285	8739	10414	12333	14518
	P		2763	2826	2873	2908	2929	2940	2940	2932	2916
	Q	35℃	3512	4290	5233	6366	7709	9286	11119	13230	15643
	P		2490	2532	2565	2588	2604	2612	2616	2615	2612
	Q	30℃	3723	4495	5468	6664	8106	9817	11818	14132	16782
	P		2238	2263	2283	2298	2310	2320	2330	2340	2352
	Q	25℃	3898	4674	5687	6957	8508	10362	12542	15070	
	P		2008	2019	2029	2039	2051	2065	2083	2107	
	Q	20℃	4067	4858	5920	7275	8946	10954	13323		
	P		1801	1800	1803	1811	1825	1847	1877		
	Q	15℃	4261	5078	6201	7651	9451	11624			
	P		1617	1608	1607	1616	1635	1667			
	Q	10℃	4513	5366	6559	8114	10055				
	P		1458	1443	1441	1454	1481				
WB15KE-TFD-GN1	Q	60℃				2148	2733	3354	4021	4750	5553
	P					2600	2645	2671	2681	2676	2654
	Q	55℃				2612	3225	3893	4628	5445	6356
	P					2350	2384	2403	2408	2400	2379
	Q	50℃			2398	2982	3628	4349	5159	6069	7095
	P				2077	2115	2140	2153	2155	2146	2128
	Q	45℃		2138	2672	3275	3961	4742	5631	6642	7787
	P			1829	1868	1896	1914	1922	1923	1915	1900
	Q	40℃	1881	2344	2882	3511	4241	5088	6063	7180	8452
	P		1608	1645	1673	1693	1705	1712	1712	1707	1698
	Q	35℃	2044	2497	3047	3706	4488	5406	6473	7702	9107
	P		1449	1474	1493	1507	1516	1521	1523	1523	1521
	Q	30℃	2167	2617	3183	3880	4719	5715	6880	8227	9770
	P		1303	1318	1329	1338	1345	1351	1356	1362	1369
	Q	25℃	2269	2721	3311	4050	4953	6033	7301	8773	
	P		1169	1175	1181	1187	1194	1202	1213	1227	
	Q	20℃	2367	2828	3447	4235	5208	6377	7756		
	P		1048	1048	1050	1054	1063	1075	1093		
	Q	15℃	2481	2956	3610	4454	5502	6767			
	P		942	936	936	941	952	970			
	Q	10℃	2628	3124	3818	4724	5854				
	P		849	840	839	846	862				

注：1. 测试条件：吸气温度20℃，过冷度0℃
2. Q--制冷量（W） P--功率（W）

Note: 1. Test conditions: R.G. 20℃, subcooling 0℃
2. Q--Capacity(W) P--Power(W)