# Горизонтальные ресиверы хладагента



На ресиверах нашего производства ножки расположены на обечайке, что соответствует ПБ 03-576-03, а так же они не перекрывают доступ инструмента к монтажу.

| Модель | V дм$^3$ | D мм | L мм | A мм | B мм | C мм | H мм | Вход/Выход, мм | ПСС., шт 11/4"x12 UNF | ППК., шт 11/4"x12 UNF | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-LRH-4,0 | 4,0 | 133 | 340 | 30 | 200 | - | 180 | 12 ODF | - | - | - |
| CS-LRH-16,0 | 16,0 | 159 | 936 | 130 | 650 | 550 | 211 | 1"x14 UNS | - | + | 1 |
| CS-LRH-25,0 | 25,0 | 190 | 967 | 150 | 650 | 550 | 238 | 1 1/4"x12 UNF | 1 | + | 2 |
| CS-LRH-40,0 | 40,0 | 240 | 973 | 187 | 650 | 550 | 280 | 1 1/4"x12 UNF | 1 | + | 2 |
| CS-LRH-70,0 | 70,0 | 325 | 1008 | 250 | 550 | 450 | 410 | 1 3/4"x12 UN | 1 | + | 3 |
| CS-LRH-100,0 | 100,0 | 325 | 1308 | 250 | 750 | - | 370 | 1 3/4"x12 UN | 2 | + | 4 |
| CS-LRH-120,0 | 120,0 | 325 | 1558 | 250 | 1000 | - | 370 | 1 3/4"x12 UN | 2 | + | 4 |
| CS-LRH-160,0 | 160,0 | 460 | 1154 | 350 | 500 | - | 480 | 2 1/4"x12 UN | 2 | + | 4 |
| CS-LRH-250,0 | 250,0 | 460 | 1594 | 350 | 950 | - | 480 | 2 1/4"x12 UN | 2 | + | 4 |

# Масляные ресиверы



Ресиверы имеют одинаковые для всех моделей присоединительные размеры.
Предусмотрены два порта для смотровых стекол и порт 3/8" SAE с резьбой 5/8" UNF для присоединения дифференциального обратного клапана и возврата масла.
Эргономичные формованные проушины облегчают монтаж.

| Модель | Вместимость дм$^3$ | D мм | H мм | ПСС, шт (1 1/4"x12 UNF) | ПДК, шт (3/8" SAE) | Вход/Выход, дюймы | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-OR-5,0 | 5,0 | 114 | 664 | 2 | + | 1"x14 UNS | 1 |
| CS-OR-8,0 | 8,0 | 133 | 664 | 2 | + | 1"x14 UNS | 1 |
| CS-OR-12,0 | 12,0 | 159 | 668 | 2 | + | 1"x14 UNS | 1 |
| CS-OR-16,0 | 16,0 | 190 | 682 | 2 | + | 1"x14 UNS | 2 |
| CS-OR-25,0 | 25,0 | 240 | 708 | 2 | + | 1"x14 UNS | 2 |